ALUGLASRAHMEN SCHMAL

Aluglasrahmen 19 mm,
Füllung glasgrün satiniert (AF5)
natur eloxiert oder
edelstahl finish

Profil schmal (19 mm):



ALUGLASRAHMEN BREIT

Aluglasrahmen 50 mm,
Füllung Bordeaux (LB5)
natur eloxiert oder
edelstahl finish

Profil breit (50 mm):



ALUGLASRAHMEN OHNE STEG



Aluglasrahmen 50 mm,
Füllung dunkelbraun (LB11)
nur natur eloxiert
Lieferzeit 4 Tage ab Werk

Profil ohne Steg (50 mm):



Wichtige Zusatzinformationen

Maßangaben der Griffbohrung:
von außen bedeutet: Abstand von der, der Anschlagseite gegenüberliegenden Rahmenaußenkante
von unten bedeutet: Abstand von der unteren Rahmenaußenkante

Bänder:
Standard Bandaufteilung:
bis 1000 2 Bänder, 1001 - 1900 3 Bänder, ab 1901 4 Bänder
Standard Bandabstand zu Rahmenaußenkante 100mm, Standard Bandbohrung immer in der Höhe.

Zusammenbau:
Bei Bestellung **ohne** Füllung werden einzelne Teile geliefert. Bei Bestellung **mit** Füllung wird die Tür zusammengebaut geliefert.

Glasmaßberechnung:
Rahmen schmal (19 mm):
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 25 mm
Rahmen breit (50 mm):
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 7mm
Rahmen ohne Steg (50 mm):
Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 3 mm

Griffleiste SAS 6113:



ACRYL-GLÄSER:
Stärke 4 mm
(Maßtoleranz +/- 1 mm)

- glasklar (AK1)
- farblos satiniert (AS2)
- glasgrün satiniert (AF5)

MATT-GLÄSER:
Stärke 4 mm

- Weiss matt RAL9010 (ML10)
- Grau Tief matt RAL 7021 (ML12)
- Grau Metall matt RAL 9006 (ML13)
- Metall Bronze (ML14)
- Metall Silber (ML15)

FARBIGE GLÄSER (LACOBEL):
Stärke 4 mm

- Bordeaux RAL 3004 (LB5)
- Orange RAL 2001 (LB7)
- Schwarz RAL 9005 (LB8)
- Hellbraun REF 1236 (LB9)
- Fjord White RAL 9010 (LB10)
- Dunkelbraun RAL8017 (LB11)
- Luminous Blau RAL 5002 (LB13)
- Luminous Rot REF 1586 (LB15)
- Purewhite (PW)

GLÄSER:
Stärke 4 mm

- Optiwhite klar (OWE)
- Float blank (E)
- Optiwhite satiniert (OWS)
- Satinato weiß (D3)
- Mastercarre (A)
- Masterpoint (C)
- Master Linea stehend (B)
- Master Linea liegend (quer) (B)
- Screen (F)
- Tree Schwarz B4 TRB
- Tree Weiß B4 TRW
- Liberty Weiß-Schwarz B4 LW
- Spiegel