

Wenn Räume wahr werden.

UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG

Vinylboden

Bezeichnung: **Vinylböden**, verschiedene Vinyl-Beläge (Editionen und Designs) auf HDF mit rückseitiger Trittschalldämmung. Allseits mit leimlosen Verbindungsprofil.

Aufbau: Vinylbelag: ca. 1,8 bzw. 2mm Gesamtstärke, Heterogenes Vinyl (aus mehreren Schichten bestehend) mit 0,3 bzw. 0,55mm farbloser Vinyl-Nutzschicht (je nach Edition). Vinyl ist die Kurzform von Polyvinylchlorid. Die Elastizität des Vinyls wird durch Weichmacher erreicht. Die Vinylschichten werden unter Druck und Hitze zu einem einzigen Vinylbelag vulkanisiert, es werden dabei keine zusätzlichen Klebstoffe verwendet.

Mittellage: hochverdichtete quellarme Holzfaserplatte (HDF); naturhellbraun in 6,8 mm Stärke

Gegenzug: Kork 1,2 mm (Trittschalldämmung)

Oberfläche: Die Vinyl-Nutzschicht ist oberseitig mit einem UV-härtendem Acryl-Lack versiegelt. Der ausgehärtete Acryl-Lack ist chemisch inert und setzt keine Stoffe frei.

Maße: 1205 x 210 x 9,8 mm
1205 x 210 x 10 mm
1205 x 185 x 9,8 mm
595 x 285 x 10 mm

Verarbeitung: Verleimung des Vinyl-Belags mit der Mittellage und dem Gegenzug: Weißleim (PVAc) ohne Formaldehydabspaltung

Wir bestätigen, daß vom tilo Vinylboden keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen ausgehen. Keine der enthaltenen Stoffe überschreitet die Werte der derzeitigen REACH-Kandidatenliste (17 Dezember 2014). Dies trifft i. B. auf die verwendeten Weichmacher zu. Ebenso wird bestätigt, daß für die Erzeugung der Vinyl Deckschichten kein Recycling-Vinyl verwendet wird.

Diese Angaben beruhen auf unserem jetzigen Kenntnisstand, den Angaben unserer Zulieferer und Prüfberichten.

Das Produkt entspricht der CE-Kennzeichnung und erfüllt alle europäischen Auflagen. Der tilo Vinylboden ist schadstoffgeprüft und erfüllt die Anforderungen nach dem AgBB-Schema des DIBt. Ebenso werden die Anforderungen nach dem französischen Afsset Schema erfüllt (VOC-Verordnung „Décret n° 2011-321“). Der tilo Vinylboden erreicht dabei die Einstufung A+.

Während der Verarbeitung werden keinerlei Lösungsmittel, Schwermetalle, Zinn, MDI, TDI, Halogene und anderweitige Schadstoffe verwandt.

tilo GmbH

H. Kiefel
Holztechniker (HTR) / Ltg QM

Gültigkeit: 24 Monate
Magetsham den 03.06.2015

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Es sind durch dieses Produkt keine Beeinträchtigungen irgendwelcher Art bekannt, sensibilisierten Personen oder Allergikern wird trotzdem empfohlen, ein Paket auszulegen und die persönliche Befindlichkeit festzustellen. Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Weitere Infos siehe www.tilo.com.

