






TÜREN-PRODUKTMATRIX

	ca. Türdicke in mm	1-flügelig	2-flügelig	Klimaklasse	Lichtöffnung	Feucht-/Nassraum	Strahlenschutz	Oberlicht/-blende	Seitenteile	Holzzerge	Blockrahmen	Blendrahmen	Stahlzerge	max. Türmaße in mm ohne Oberlicht/-blende ⁴⁾
Fertigtüren ohne Anforderungen														
	Verbundeinlage, Röhrenspanstreifen	39	■		I				■	■	■	■	■	985 x 2.110
	Röhrenspankern, Vollspan	39	■	■	I-III	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.485
Schallschutz														
	SK1 RwP = 32dB	43-70	■	■	II-III	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK2 RwP = 37dB	43-70	■	■	II-III	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK3 RwP = 42dB	48-70	■	■	II-III	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	SK4 RwP = 47dB	70	■		II-III		■	■	■	■	■	■	■	1.235 x 2.485
	SK5 RwP = 52dB ¹⁾	43/70	■		II-III		■	■	■	■			■	1.360 x 2.485
Sicherheit														
	Klasse WK1	43-70	■	■	II-III	■		■		■	■	■	■	1.235 x 2.485
	Klasse RC2	43-70	■		II-III	■		■		■	■	■	■	1.360 x 2.485
	Klasse RC3 / ET2	70	■		II-III		■ ³⁾			■			■	1.360 x 2.485
Brandschutz														
	T30-1 Typ42 SK0	43	■		II								■	985 x 2.110
	T30-1 Typ48 SK0/1/2	48	■		II-III	■	■	■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	T30-2 Typ48 SK0/1/2	48		■		■	■	■	■	■	■	■	■	2.485 x 2.300
	T30-1 Typ70 SK2/3	70	■		II-III	■		■		■	■	■	■	1.360 x 2.685
	T30-2 Typ70 SK2/3	70		■		■		■		■	■	■	■	2.558 x 2.685
	T30-1 Typ70 SK4	70	■		II-III			■		■	■	■	■	1.235 x 2.485
	T30-2 Typ70 SK3/4	70		■			■	■	■	■	■	■	■	2.485 x 2.485
	T90-1 Typ70 SK1/2	70	■		III	■		■		■			■	1.360 x 2.485
	T90-1 Typ70 SK3	70	■		III			■		■			■	1.360 x 2.485
	T90-2 Typ70 SK1	70		■		■		■					■	2.485 x 2.485
Rauchschutz														
	RS-1 Typ42 SK1	43	■		II-III	■				■	■	■	■	1.151 x 2.137
	RS-1 Typ42 SK2	43	■		II-III					■	■	■	■	1.151 x 2.137
	RS-1 Typ48 SK1/2	48	■		II-III	■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	RS-1 Typ48 SK3	48	■		II-III			■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.300
	RS-2 Typ48 SK1/2	48		■		■		■	■	■	■	■	■	2.603 x 2.300
	RS-1 Typ70 SK2/3	70	■		II-III	■		■	■	■	■	■	■	1.360 x 2.900
	RS-1 Typ70 SK4	70	■		II-III			■		■	■	■	■	1.235 x 2.485
	RS-2 Typ70 SK2/3	70		■		■		■	■	■	■	■	■	2.585 x 2.900
	RS-2 Typ70 SK3-4	70		■				■	■	■	■	■	■	2.485 x 2.485

1) Ausführung als Doppeltür 2) Türtypen Typ42, Typ48, Typ70 3) Wahlweise mit schusshemmender Einlage KI M 4) Weitere Maße auf Anfrage, ausführungsbabhängig

■ Ausführungsvarianten

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

MASSTABELLE

Baurichtmaße (DIN 18100)	Maueröffnungsmaße	Türblattußenmaße		Zargenmaße						Wanddicke WD (Maulweite)	
		Bestellmaße gefälzte Türen	Bestellmaße stumpf einschlagende Türen	Bestellmaße	Falzmaße	Futteraußenmaße (inkl. 13 mm Bandtasche)	lichte Zargendurchgangsmaße	Zargenaußenmaße (Bekleidungsaußenkanten)			Wanddickenausgleich ab Wanddicke 100 mm:
								Zarge VZ-6 Zarge VZ-R	Zarge VZ-6 Zarge VZ-R (mögliche Oberflächen lt. Preisliste)		
Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	Breite x Höhe mm	mm	
einflügelige Türen und Zargen											
625 x 2.000	635 x 2.005	610 x 1.985	584 x 1.972	610 x 1.985	591 x 1.983	627 x 1.995	569 x 1.972	711 x 2.043	751 x 2.063	80	
750 x 2.000	760 x 2.005	735 x 1.985	709 x 1.972	735 x 1.985	716 x 1.983	752 x 1.995	694 x 1.972	836 x 2.043	876 x 2.063	100	
875 x 2.000	885 x 2.005	860 x 1.985	834 x 1.972	860 x 1.985	841 x 1.983	877 x 1.995	819 x 1.972	961 x 2.043	1.001 x 2.063	125	
1.000 x 2.000	1.010 x 2.005	985 x 1.985	959 x 1.972	985 x 1.985	966 x 1.983	1.002 x 1.995	944 x 1.972	1.086 x 2.043	1.126 x 2.063	145	
1.125 x 2.000	1.135 x 2.005	1.110 x 1.985	1.084 x 1.972	1.110 x 1.985	1.091 x 1.983	1.127 x 1.995	1.069 x 1.972	1.211 x 2.043	1.251 x 2.063	165	
1.250 x 2.000	1.260 x 2.005	1.235 x 1.985	1.209 x 1.972	1.235 x 1.985	1.216 x 1.983	1.252 x 1.995	1.194 x 1.972	1.336 x 2.043	1.376 x 2.063	205	
										240	
625 x 2.125	635 x 2.130	610 x 2.110	584 x 2.097	610 x 2.110	591 x 2.108	627 x 2.120	569 x 2.097	711 x 2.168	751 x 2.188	270	
750 x 2.125	760 x 2.130	735 x 2.110	709 x 2.097	735 x 2.110	716 x 2.108	752 x 2.120	694 x 2.097	836 x 2.168	876 x 2.188	290	
875 x 2.125	885 x 2.130	860 x 2.110	834 x 2.097	860 x 2.110	841 x 2.108	877 x 2.120	819 x 2.097	961 x 2.168	1.001 x 2.188	310	
1.000 x 2.125	1.010 x 2.130	985 x 2.110	959 x 2.097	985 x 2.110	966 x 2.108	1.002 x 2.120	944 x 2.097	1.086 x 2.168	1.126 x 2.188	330	
1.125 x 2.125	1.135 x 2.130	1.110 x 2.110	1.084 x 2.097	1.110 x 2.110	1.091 x 2.108	1.127 x 2.120	1.069 x 2.097	1.211 x 2.168	1.251 x 2.188	350	
1.250 x 2.125	1.260 x 2.130	1.235 x 2.110	1.209 x 2.097	1.235 x 2.110	1.216 x 2.108	1.252 x 2.120	1.194 x 2.097	1.336 x 2.168	1.376 x 2.188	370	
										390	
625 x 2.250	635 x 2.260	610 x 2.235	584 x 2.222	610 x 2.235	591 x 2.233	627 x 2.245	569 x 2.222	711 x 2.293	751 x 2.313	410	
750 x 2.250	760 x 2.260	735 x 2.235	709 x 2.222	735 x 2.235	716 x 2.233	752 x 2.245	694 x 2.222	836 x 2.293	876 x 2.313	430	
875 x 2.250	885 x 2.260	860 x 2.235	834 x 2.222	860 x 2.235	841 x 2.233	877 x 2.245	819 x 2.222	961 x 2.293	1.001 x 2.313	450	
1.000 x 2.250	1.010 x 2.260	985 x 2.235	959 x 2.222	985 x 2.235	966 x 2.233	1.002 x 2.245	944 x 2.222	1.086 x 2.293	1.126 x 2.313	470	
1.125 x 2.250	1.135 x 2.260	1.110 x 2.235	1.084 x 2.222	1.110 x 2.235	1.091 x 2.233	1.127 x 2.245	1.069 x 2.222	1.211 x 2.293	1.251 x 2.313	490	
1.250 x 2.250	1.260 x 2.260	1.235 x 2.235	1.209 x 2.222	1.235 x 2.235	1.216 x 2.233	1.252 x 2.245	1.194 x 2.222	1.336 x 2.293	1.376 x 2.313		
zweiflügelige Türen und Zargen											
1.250 x 2.000	1.260 x 2.005	1.210 x 1.985	1.184 x 1.972	1.210 x 1.985	1.191 x 1.983	1.242 x 1.995	1.169 x 1.972	1.311 x 2.043	1.351 x 2.063		
1.500 x 2.000	1.510 x 2.005	1.460 x 1.985	1.434 x 1.972	1.460 x 1.985	1.441 x 1.983	1.492 x 1.995	1.419 x 1.972	1.561 x 2.043	1.601 x 2.063		
1.750 x 2.000	1.760 x 2.005	1.710 x 1.985	1.684 x 1.972	1.710 x 1.985	1.691 x 1.983	1.742 x 1.995	1.669 x 1.972	1.811 x 2.043	1.851 x 2.063		
2.000 x 2.000	2.010 x 2.005	1.960 x 1.985	1.934 x 1.972	1.960 x 1.985	1.941 x 1.983	1.992 x 1.995	1.919 x 1.972	2.061 x 2.043	2.101 x 2.063		

Hinweis: Alle Angaben für 2-flg. Tür- und Zargenmaße beziehen sich auf Holzzerge. Für 2-flg. Norm-Stahlzerge erhöhen sich die Bestell- und Falzmaße in der Breite um 25 mm. Zulässige Maßtoleranzen lt. DIN 18101 und DIN 68706 Teil 1.