

8. Werkzeuge

Handwerkzeuge:

- Treppenspinne
- Schreinerhammer 500 g
- Stechbeitel (8, 20)
- Versenker, klein (Dorn)
- Handsäge
(Feinsäge oder Fuchsschwanz)
- Maßwerkzeuge
(Zollstock, Innenmaßband, Bleistift)
- Tischlerstellwinkel
(Schreinerwinkel, Anschlagwinkel)
- 3 Schraubzwingen á 400 mm
- 2 Schraubzwingen á 150 mm
- Silikonpresse
- Doppelkartuschenpresse
- Handfeger/Kehrblech
- Handschere
- Glassauger

Elektrowerkzeuge:

- Handbohrmaschine
inkl. Satz Metallbohrer
inkl. Holzbohrer (16 mm)
- Schlagbohrmaschine
inkl. Satz Steinbohrer
- Akkuschrauber inkl. Bitverlängerung
inkl. Bits (für jeweilige Schraubenart)
- Biteinsatz Innensechskant 10 mm
- Stichsäge/Handkreissäge/
Unterzugsäge
- Kappsäge inkl. Metallsägeblatt
- Säbelsäge
- Winkelschleifer inkl. Trennscheibe
inkl. Schrupscheibe
- Staubsauger

Sonstiges:

- 3 Stufenmuster á 100 mm
- Silikontrennmittel
- Putztücher

Hinweis: Die Auflistung stellt eine Auswahl der zur Montage des HAFA Treppenrenovierungssystems notwendigen Werkzeuge dar. Selbstverständlich kann diese individuell und den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend, ergänzt und erweitert werden.

9. Wangenbeleuchtung

Hinweis: Die Anpassung der Wangeneinbauleuchten sollte stets vor der Stufen- und Wangenrenovierung erfolgen, um die Leitungen möglichst unsichtbar verlegen zu können.

- Festlegen der Einbauposition
- Ausschnitt mittels Lochkreissäge (Bohrloch Ø 83 mm)
- Einsetzen der Strahler
- Verlegen der Stromleitungen
- ggf. aufsetzen und verkleben der Wangenverkleidung

